

Mini Amplificador 60W

SPA 2060

- 4 canales de entradas
- Función de prioridad de Micrófono
- Entrada de Línea
- Salidas con baja impedancia (4-8 Ohms) y 100 - 70 - 35V
- Circuito de autoprotección
- Potencia: 60W RMS



- Potencia de salida: Nominal: 60 W RMS
Máxima: 80W
- Consumo de potencia en AC: 90W
 - Distorsión: <0,1% (1/3 potencia nominal a 1 KHz)
 - Entradas: MIC1: 600 Ohms, balanceado (XLR)
MIC2 : 600 Ohms, 2 – 4 mV (6,35 mm)
LINE : 15K Ohms, 775 mV
AUX (CD/DVD) : 15K Ohms, 775 mV
 - Prioridad activada: En MIC 1
 - Respuesta de frecuencia: 80 Hz a 16 KHz +/- 3dB
 - Controles de tono: Graves: +/- 10dB at 100 Hz
Agudos: +/- 10dB at 15 KHz
 - Salida a parlantes: 4-8 Ohms, 35, 70V, 100V
 - Alimentación de red: 110- 220V AC +/-10% 50/60Hz
 - Peso neto: 8,2 Kg
 - Peso bruto: 9,3 Kg
 - Dimensiones: 80(H) x 280(W) x 280(D) mm