

Sistema 300

Garantía

Este producto está garantizado por Siera Electronics durante 3 años a partir de su fecha de producción, contra defectos de fabricación o sus componentes.

La garantía no tendrá validez si el defecto es debido a un deterioro accidental, un uso inadecuado, un conexionado incorrecto o un maltrato, en el caso de modificaciones o reparaciones llevadas a cabo por personal no autorizado, cuando el daño en el aparato sea causado por accidentes que incluyan, aunque no se limite a: tormentas, descargas eléctricas, inundaciones, fuego o evidente maltrato del mismo.

La garantía no incluye ningún costo de transporte del producto hacia o desde la Organización Siera.

El servicio durante y después del período de garantía se puede obtener en todos los países donde el producto es distribuido oficialmente por Siera. En los países donde el producto no es distribuido por Siera, el servicio lo proporciona la Organización Regional Siera.

Acuda a su distribuidor o un Centro de servicio autorizado de Siera para obtener servicio, o si tiene problemas para obtener servicio, puede comunicarse con el Departamento de soporte mundial accediendo en www.sieraelectronics.com/new-rma-ticket/

Esta Garantía está sujeta a cambios por parte de Siera en cualquier momento sin previo aviso.

sieraelectronics.com



Información y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
Product may vary from description.

Designed by Siera / Assembled in PRC.
Siera is a trade mark of the Siera Holding Group.

MANUAL DE USUARIO



Sistema 300

Citófono: TSP 300

Paneles: TSP 004, TSP 006, TSP 008, TSP 012

Fuente: BPS 302

Sistema 300



Modelo:

TSP 300 CITOFOONO

TSP 004 PANEL 4 Pulsadores

TSP 006 PANEL 6 Pulsadores

TSP 008 PANEL 8 Pulsadores

TSP 012 PANEL 12 Pulsadores

BPS 302 Fuente de alimentación

Alimentación y Conexión

Alimentación: BPS 302 - 110/220 VAC
Paneles TSP004;TSP006;TSP008;TSP012 desde BPS302
Citófono TSP300 desde panel.

Conexión: 3 hilos entre panel exterior y BPS302.
4 hilos comunes entre panel exterior y TSP300 (citófono) 1 hilo de señalización entre panel exterior y TSP300 de cada apartamento.

Distancia máxima entre Panel exterior y citófono (TSP300) 300 mts. con cable de 1mm.

Salida para cerrojo: 12 VDC desde BPS 302

Panel: iluminado con control automático de luminosidad.

Diagrama de cableado

